



HuiDa RC International Limited

Address: Building 2804, Phase 1, Zhonghai Triumph City, Jinshan Avenue, Sandong Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China
E-mail: info@chd.hk Tel:+86-15220689692 WWW.CHD.HK

1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目 item	規格 standard
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20°C ~ 60°C
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10°C ~ 60°C
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	4.8V ~ 6.0V

2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $65 \pm 10\%$ ，在按照本规范的标准测试条件下判断特征。 Every characteristic of the inspect must be normal temperature and humidity carry out the test , temperature $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ and relative humidity $65 \pm 10\%$ of judgment made in accordance with this specification standard testing conditions.
-----	-----------------------------------	--

3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目 item	規格 standard
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	尺寸见附件 Dimension see the attachment
3-2	外觀 Appearance	无损坏，不允许影响功能 No damage which affects functions allowed



Product Name
模拟伺服器 Analog Servo

Model No.
1370A

Version
V1

Page
1/3

4. 電氣特性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	項目 item	4.8V	6.0V
4-1	空載轉速 Operating speed (at no load)	0.12 sec/60°	0.10 sec/60°
4-2	空載電流 Running current (at no load)	110 mA	120 mA
4-3	停止扭力 Stall torque (at locked)	0.4 kg-cm	0.6 kg-cm
4-4	停止電流 Stall current (at locked)	260 mA	320 mA
4-5	待機電流 Idle current (at stopped)	4 mA	5 mA

注：項目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

Note: Item 4-2 definition is average value when the servo running with no load

5. 機械特性

Mechanical Specification :

No.	項目 item	規格 standard
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	见附件 See the drawing
5-2	機構極限角度 Limit angle	180°± 10°
5-3	重量 Weight	3.7 ± 1g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	# 32 PVC
5-5	導線長度 Connector wire length	100 ± 5 mm
5-6	舵片規格 Horn gear spline	20T/ φ 3.85
5-7	舵片種類 Horn type	十字, 条型 Cross , Single
5-8	減速比 Reduction ratio	1/378



Product Name
模拟伺服器 Analog Servo

Model No.
1370A




Version
V1

Page
2/3

6. 控制特性

Control Specification :

No.	項目	規格
6-1	控制系統 Control system	改变脉冲宽度 Pulse Width Modification
6-2	放大器種類 Amplifier type	模拟控制器 Analog Controller
6-3	操作角度 Operating travel	90° (在 1000→2000 μ sec)
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
6-5	脈波訊號虛位 Dead band width	7 μ sec
6-6	旋轉方向 Rotating direction	逆时针 (在 1500→2000 μ sec) Counterclockwise (when 1500→2000 μ sec)
6-7	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 μ sec
6-8	可作動角度範圍 Maximum travel	大约 130° (在 800→2200 μ sec) Approx 130° (when 800→2200 μ sec)



Product Name
模拟伺服器 Analog Servo

Model No.
1370A

Version
V1

Page
3/3